

Kocioł przeznaczony do spalania biomasy niedrzewnej nie podlega Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

# SKG PLUS AGRO

ZAKRES MOCY: 15-90kW



## PALIWO

Brykiety z biomasy niedrzewnej (słoma, mискant, pestki, itp)



- Elektroniczny sterownik z funkcją PID
- Obsługa trzech pomp i zaworu mieszającego
- Dodatkowy kanał konwekcyjny
- Wielopunktowe natlenienie paleniska
- Duża komora spalania
- Wygodny zasyp
- System mechanicznego odpopielenia rusztu
- Łatwość czyszczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m	PLUS 15kW	PLUS 18kW	PLUS 24kW	PLUS 29kW	PLUS 36kW	PLUS 48kW	PLUS 68kW	PLUS 90kW
Zakres mocy kotła	kW	4,5-15	5,7-18	7,2-24	8,7-29	10,8-36	14,4-48	20,4-68	27-90
Powierzchnia grzewcza kotła	m <sup>2</sup>	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	6,0	8,0
Masa kotła bez wody	kg	274	296	330	352	375	465	600	850
Pojemność wodna	dm <sup>3</sup>	60	65	74	79	85	110	140	175
Klasa efektywności kotła	-	C	C	C	C	C	C	C	C


## CENA KATALOGOWA

Cena netto	3 764 zł	3 967 zł	4 179 zł	4 512 zł	5 528 zł	6 789 zł	9 675 zł	Wycena indywidualna
Cena brutto	4 630 zł	4 880 zł	5 140 zł	5 550 zł	6 800 zł	8 350 zł	11 900 zł	

## STEROWANIE

### ST-880 z PID

W CENIE KOTŁA



### ST-81

CENA NIŻSZA O 240 zł




## OPCJE DODATKOWE

Regulator pokojowy ST-290 v3	160 zł
Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-290 v2	335 zł
Regulator pokojowy z RS (monochromatyczny) ST-298	280 zł
Regulator pokojowy z RS (kolorowy, dotykowy) ST-280	550 zł
Moduł internetowy przewodowy ST-505	500 zł
Moduł GSM ST-65	500 zł
Moduł do sterowania zaworem ST-61	480 zł
Moduł do sterowania zaworem z wyświetlaczem ST-431	390 zł
Wentylator	250 zł
Sterownik	350 zł



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła




wysoka sprawność cieplna sięgająca 86% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin



Wymiennik ciepła wykonany z zatestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej o grubości 6 mm



Praca kotła z automatycznym sterowaniem



Wodny ruszt



Izolacja cieplna

WYMIARY KOTŁA		j.m	PLUS 15kW	PLUS 18kW	PLUS 24kW	PLUS 29kW	PLUS 36kW	PLUS 48kW	PLUS 68kW	PLUS 90kW
Długość	X	mm	1070	1070	1070	1070	1070	1170	1240	1500
Szerokość	Y	mm	500	540	580	620	660	740	830	950
Wysokość całkowita	Z	mm	1515	1515	1615	1615	1630	1650	1700	1700
Wysokość kotła	Z1	mm	1325	1325	1425	1425	1440	1460	1515	1610
Wysokość do osi czopucha	ZC	mm	1063	1056	1156	1156	1163	1170	1315	1450
Głębokość paleniska	A	mm	500	500	500	500	500	600	500	780
Wysokość paleniska	B	mm	401	401	501	501	501	493	520	400
Szerokość zasypu	C	mm	280	320	360	400	400	400	400	400
Wysokość zasypu	D	mm	220	220	220	220	220	220	220	220
Wysokość do osi powrotu	ZP	mm	266	273	273	273	273	273	273	273
Króćce		cal	R 1_1/4	R 2	R 2	R 2	R 2	R 2	R 2	R 2
Wymiary czopucha		fi [mm]	160	180	180	180	200	220		
		a/b [mm]							170/280	220/320

