

SKP 3D AGRO

ZAKRES MOCY: 14-50kW



Kocioł przeznaczony do spalania biomasy niedrzewnej nie podlega Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

- Montaż podajnika z lewej, prawej lub z tyłu kotła
- Górny wylot spalin
- Automatyeczna regulacja procesu spalania
- Pojemny zasobnik paliwa
- Ruszt wodny
- Możliwość wyboru palnika

WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m	SKP 3D 14kW	SKP 3D 18kW	SKP 3D 25kW	SKP 3D 29kW	SKP 3D 36kW	SKP 3D 50kW
Zakres mocy kotła	kW	4,2-14	5,4-18	7,5-25	8,7-29	10,8-36	15-50
Powierzchnia grzewcza kotła	m ²	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Masa kotła bez wody	kg	341	398	415	438	453	560
Pojemność wodna	dm ³	46	65	69	75	79	108
Klasa efektywności kotła	-	C	C	C	C	C	C

CENA KATALOGOWA							
Cena netto		7 602 zł	8 659 zł	9 065 zł	10 081 zł	10 667 zł	14 081 zł
Cena brutto		9 350 zł	10 650 zł	11 150 zł	12 400 zł	13 120 zł	17 320 zł

PALNIKI

Retortowy żeliwny - Ekoenergia	W CENIE KOTŁA
Retortowy stalowy standard - Pancernol	W CENIE KOTŁA

OPCJE DODATKOWE

Regulator pokojowy ST-290 v3	160 zł
Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-290 v2	335 zł
Regulator pokojowy z RS (monochromatyczny) ST-298	280 zł
Regulator pokojowy z RS (kolorowy, dotykowy) ST-280	550 zł
Moduł internetowy przewodowy ST-505	500 zł
Moduł GSM ST-65	500 zł
Moduł do sterowania zaworem ST-61	480 zł
Moduł do sterowania zaworem z wyświetlaczem ST-431	390 zł

STEROWANIE

ST-480	W CENIE KOTŁA
<input type="checkbox"/> CO-1 <input type="checkbox"/> CO-2 PODŁOGOWA <input type="checkbox"/> CWU <input type="checkbox"/> CYRKULACYJNA <input type="checkbox"/> MIESZAJĄCY 1 <input type="checkbox"/> KOTŁA <input type="checkbox"/> CWU <input type="checkbox"/> PODAJNIKA <input type="checkbox"/> POWROTU <input type="checkbox"/> CO-1 <input type="checkbox"/> CO-2 PODŁOGOWA <input type="checkbox"/> ZEWNĘTRZNY <input type="checkbox"/> PODAJNIK <input type="checkbox"/> WENTYLATOR <input type="checkbox"/> PRZYWRACANIE USTAWIEN	

ST-580 z PID	DOPLATA 110 ZŁ BRUTTO
<input type="checkbox"/> CO-1 <input type="checkbox"/> CO-2 PODŁOGOWA <input type="checkbox"/> CWU <input type="checkbox"/> CYRKULACYJNA <input type="checkbox"/> MIESZAJĄCY 1 <input type="checkbox"/> PODAJNIK <input type="checkbox"/> KOTŁA <input type="checkbox"/> CWU <input type="checkbox"/> PODAJNIKA <input type="checkbox"/> CO-1 <input type="checkbox"/> CO-2 PODŁOGOWA <input type="checkbox"/> ZEWNĘTRZNY <input type="checkbox"/> POWROTU <input type="checkbox"/> SPALIN <input type="checkbox"/> WENTYLATOR <input type="checkbox"/> PRZYWRACANIE USTAWIEN	

RECALART MultiFun	DOPLATA 250 ZŁ BRUTTO
<input type="checkbox"/> CO-1 <input type="checkbox"/> CO-2 PODŁOGOWA <input type="checkbox"/> CWU <input type="checkbox"/> CYRKULACYJNA <input type="checkbox"/> PRZEWAŁOWA <input type="checkbox"/> PODAJNIK <input type="checkbox"/> MIESZAJĄCY 1 <input type="checkbox"/> MIESZAJĄCY 2 <input type="checkbox"/> KOTŁA <input type="checkbox"/> CWU <input type="checkbox"/> PODAJNIKA <input type="checkbox"/> CO-2SZT. <input type="checkbox"/> POKOJOWY <input type="checkbox"/> ZEWNĘTRZNY <input type="checkbox"/> POKOJOWY <input type="checkbox"/> POWROTU <input type="checkbox"/> SPALIN <input type="checkbox"/> AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA <input type="checkbox"/> ETHERNET <input type="checkbox"/> WENTYLATOR <input type="checkbox"/> PRZYWRACANIE USTAWIEN	

PALIWO

Pellet/brykiet z biomasy niedrzewnej (słoma, mискant, pestki, itp)



GWARANCJA
5
LAT

5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła

SPRAWNOŚĆ
85%
CIEPLNA

wysoka sprawność cieplna sięgająca 85% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin

ATESTOWANA
6mm
GRUBOŚĆ
BLACHA
KOTŁOWA

Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej o grubości 6 mm

ELEKTRONICZNY
ZADANA
C.O. 65°
STEROWNIK


Praca kotła z automatycznym sterowaniem

WODNY
RUSZT

Wodny ruszt

IZOLACJA
GRUBOŚĆ
40 mm
CIEPLNA

Izolacja cieplna



WYMIARY KOTŁA	j.m	SKP 3D 14kW	SKP 3D 18kW	SKP 3D 25kW	SKP 3D 29kW	SKP 3D 36kW	SKP 3D 50kW
Długość	X mm	695	795	795	795	795	895
Szerokość	Y mm	510	510	550	590	630	710
Wysokość	Z1 mm	1371	1471	1471	1471	1471	1521
Głębokość paleniska	A mm	400	500	500	500	500	600
Wysokość paleniska	B mm	208	208	208	208	208	211
Szerokość zasypu	C mm	320	320	360	400	400	400
Wysokość zasypu	D mm	220	220	220	220	220	220
WYMIARY KOTŁA Z KOSZEM Z BOKU							
Długość	X0 mm	695	795	795	795	795	895
Szerokość	Y0 mm	1152	1152	1192	1232	1422	1502
WYMIARY KOTŁA Z KOSZEM Z TYŁU							
Długość	X1 mm	1365	1465	1465	1465	1615	1715
Szerokość	Y1 mm	625	625	625	625	680	750
Wysokość do osi powrotu	ZP mm	454	462	462	462	462	512
Króćce	cal	R 1, 1/4; G1, 1/4	R 2; G2	R 2; G2	R 2; G2	R 2; G2	R 2; G2
Wymiary czopucha	fi [mm]	160	180	180	180	195	220