

Kocioł przeznaczony do spalania biomasy niedrzewnej nie podlega Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

# SKP AGRO

ZAKRES MOCY: 17-75kW



## PALIWO

Pellet/brykiety z biomasy niedrzewnej (słoma, mискant, pestki, itp)



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła



wysoka sprawność cieplna sięgająca 86% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin



Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej o grubości 6 mm



Praca kotła z automatycznym sterowaniem



Wodny lub żeliwny ruszt



Izolacja cieplna

- Montaż podajnika z prawej lub lewej strony
- Automatykzna regulacja procesu spalania
- Tylny wylot spalin
- Pojemny zasobnik paliwa
- Ruszt wodny
- Możliwość wyboru palnika

WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m	SKP-10kw	SKP-17kW	SKP-25kW	SKP-35kW	SKP-50kW	SKP-75kW
Zakres mocy kotła	kW	3,0-10	5,1-17	7,5-25	10,5-35	15-50	22,5-75
Powierzchnia grzewcza kotła	m <sup>2</sup>	0,8	1,5	2,0	3,0	4,0	7,0
Masa kotła bez wody	kg	330	400	420	500	560	610
Pojemność wodna	dm <sup>3</sup>	45	55	61	75	105	145
Klasa efektywności kotła	-	C	C	C	C	C	C

CENA KATALOGOWA							
Cena brutto - ruszt żeliwny	8 200 zł	9 500 zł	9 990 zł	12 300 zł	16 300 zł	Wycena indywidualna	
Cena brutto - ruszt wodny	-	9 950 zł	10 400 zł	12 760 zł	16 600 zł		

### STEROWANIE

#### ST-37 RS W CENIE KOTŁA

CO-1  CWU  PODAJNIK  WENTYLATOR  KOTŁA  
 CWU  PODAJNIKA  PRZYWRACANIE USTAWIEN

#### ST-580 z PID DOPLĄTA 300 ZŁ BRUTTO

CO-1  CO-2 PODŁOGOWA  CWU  CYRKULACYJNA  MIESZAJĄCY 1  PODAJNIK  
 KOTŁA  CWU  PODAJNIKA  CO-1  CO-2 PODŁOGOWA  ZEWNĘTRZNY  
 POWROTU  SPALIN  WENTYLATOR  PRZYWRACANIE USTAWIEN

#### RECALART MultiFun DOPLĄTA 410 ZŁ BRUTTO

CO-1  CO-2 PODŁOGOWA  CWU  CYRKULACYJNA  PRZEWAŁOWA  PODAJNIK  
 MIESZAJĄCY 1  MIESZAJĄCY 2  KOTŁA  CWU  PODAJNIKA  CO-2SZT.  
 POKOJOWY  ZEWNĘTRZNY  POKOJOWY  POWROTU  SPALIN  
 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA  ETHERNET  WENTYLATOR  PRZYWRACANIE USTAWIEN

### PALNIKI

Retortowy żeliwny - Ekoenergia	W CENIE KOTŁA
Retortowy stalowy standard - Pancerpol	W CENIE KOTŁA

### OPCJE DODATKOWE

Regulator pokojowy ST-290 v3	160 zł
Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-290 v2	335 zł
Regulator pokojowy z RS (monochromatyczny) ST-298	280 zł
Regulator pokojowy z RS (kolorowy, dotykowy) ST-280	550 zł
Moduł internetowy przewodowy ST-505	500 zł
Moduł GSM ST-65	500 zł
Moduł do sterowania zaworem ST-61	480 zł
Moduł do sterowania zaworem z wyświetlaczem ST-431	390 zł

WYMIARY KOTŁA	j.m	SKP 17kW	SKP 25kW	SKP 35kW	SKP 50kW	SKP 75kW
Długość	X mm	1115	1115	1200	1300	1760
Szerokość kotła	Y mm	475	515	595	635	770
Szerokość kotła z koszem	Y1 mm	1135	1175	1405	1445	1530
Wysokość całkowita	Z mm	1315	1315	1425	1465	1600
Wysokość do osi czopucha	ZC mm	1046	1046	1148	1175	1125
Głębokość paleniska	A mm	380	380	460	460	560
Wysokość paleniska	B mm	350	350	365	395	500
Szerokość zasypu	C mm	320	360	400	400	400
Wysokość zasypu	D mm	346	346	346	346	346
Wysokość do osi powrotu	ZP mm	464	464	464	504	530
Króćce	cal	R 2	R 2	R 2	R 2	R 2
Wymiary czopucha	fi [mm] a,b [mm]	180	180	200	220	240/280

