



SKP BIO COMPACT

ZAKRES MOCY: 12-18 kW



- Automatyczne rozpalanie
- Montaż w układzie zamkniętym
- Wbudowane naczynie przeponowe
- Wentylator wyciągowy spalin

- Wbudowany zasobnik paliwa
- Kompaktowa budowa kotła
- Nowoczesny design



Wyszczególnienie	j.m	COMPACT 12kW	COMPACT 15kW	COMPACT 18kW
Zakres mocy kotła	kW	3,6-12	4,5-15	5,4-18
Powierzchnia grzewcza kotła	m ²	2,0	2,0	2,0
Masa kotła bez wody	kg	270	270	270
Pojemność wodna	dm ³	55	55	55
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (przy zapotrzebowaniu 100W/m ²)	m ²	do 120	do 150	do 180
Klasa efektywności kotła	-	A+	A+	A+
Pojemność zasobnika	dm ³	125	125	125

Wymiary kotła	j.m.	COMPACT 12kW	COMPACT 15kW	COMPACT 18kW
Długość	X mm	630	630	630
Szerokość kotła	Y mm	810	810	810
Wysokość całkowita	Z mm	1400	1400	1400
Wysokość do osi czopucha	Zc mm	270	270	270
Wysokość do osi zasilania	Zs mm	907	907	907
Wysokość do osi powrotu	Zp mm	152	152	152
Króćce	cal	G1'	G1'	G1'
Wymiary czopucha	ø [mm]	100	100	100

Cena katalogowa	COMPACT 12kW	COMPACT 15kW	COMPACT 18kW
Cena netto	9 634 zł	10 041 zł	10 528 zł
Cena brutto	11 850 zł	12 350 zł	12 950 zł

Sterowniki	cena brutto
ST-9711	W cenie kotła

Moduły dodatkowe	Cena brutto
Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-290 v2	420 zł



4 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła



wysoka sprawność cieplna sięgająca 90% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin



Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH



Wentylator wyciągowy eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę



Praca kotła z automatycznym sterowaniem



izolacja cieplna



Układ samoczynnego zapłonu paliwa

