



- **Automatyczne rozpalanie**
- Montaż w układzie zamkniętym
- Wbudowane naczynie przeponowe
- Wentylator wyciągowy spalin

- Wbudowany zasobnik paliwa
- Brak możliwości montażu rusztu zastępczego
- Kompaktowa budowa kotła
- Nowoczesny design



4 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła



wysoka sprawność cieplna sięgająca 90% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin



Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej o grubości 5 mm



Wentylator wyciągowy eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę



Praca kotła z automatycznym sterowaniem



izolacja cieplna



Układ samoczynnego zapłonu paliwa



Wyszczególnienie	j.m	BIO COMPACT 12kW	BIO COMPACT 15kW	BIO COMPACT 18kW
Zakres mocy kotła	kW	3,6-12	4,5-15	5,4-18
Powierzchnia grzewcza kotła	m ²	2,0	2,0	2,0
Masa kotła bez wody	kg	270	270	270
Pojemność wodna	dm ³	55	55	55
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (przy zapotrzebowaniu 100W/m ²)	m ²	do 120	do 150	do 180
Klasa efektywności kotła	-	A+	A+	A+
Pojemność zasobnika	dm ³	125	125	125

Wymiary kotła	j.m.	COMPACT 12kW	COMPACT 15kW	COMPACT 18kW
Długość	X mm	630	630	630
Szerokość kotła	Y mm	810	810	810
Wysokość całkowita	Z mm	1400	1400	1400
Wysokość do osi czopucha	Zc mm	270	270	270
Wysokość do osi zasilania	Zs mm	907	907	907
Wysokość do osi powrotu	Zp mm	152	152	152
Króćce	cal	G1'	G1'	G1'
Wymiary czopucha	ø [mm]	100	100	100

Cena katalogowa	COMPACT 12kW	COMPACT 15kW	COMPACT 18kW
Cena netto	8 122 zł	8 447 zł	8 935 zł
Cena brutto	9 990 zł	10 390 zł	10 990 zł

Sterowniki	cena brutto
ST-9711	W cenie kotła

Moduły dodatkowe	Cena brutto
Regulator pokojowy bezprzewodowy ST-290 v2	370 zł



Paliwo: PELLETT

